



## MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

### Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: [e-podatelna@rychnov-city.cz](mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz)

Č.j.: OVŽP/15408/11-2088/11/Dost

v Rychnově nad Kněžnou

*Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování*

dne 25.5.2011

*Vyřizuje: Dostál Libor*

*Telefon: 494509655*

*E-mail: libor.dostal@rychnov-city.cz*

*Spisový znak: 280.1*

#### Účastníci řízení:

Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn

Správa silnic Královehradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice  
Jaroslava Štichhauerová, Pod Zámečkem 1051/42, 500 06 Hradec Králové

Hana Burianová, K Marečku 285, 517 43 Potštejn

Stanislav Fröhde, Záměl 98, 517 43 Potštejn

Ivanka Fröhdeová, Záměl 98, 517 43 Potštejn

Jindřich Fröhde, Záměl 75, 517 43 Potštejn

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

## STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 90/2011

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, silniční správní úřad a speciální stavební úřad pro dopravní stavby obdržel dne 18.4.2011 žádost, podanou Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, IČO 00275531, na vydání stavebního povolení na stavbu

### ZÁMĚL – CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3167 V KM 8,90-9,020

Uvedeným dnem bylo stavební řízení zahájeno. Současně stavebník předložil projektovou dokumentaci zpracovanou f. Mados MT, s.r.o, projekce dopravních staveb, Lupenice 51, Kostelec n.Orl.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve smyslu § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projednal žádost ve stavebním řízení dle § 111 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba: „ZÁMĚL – CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3167 V KM 8,90-9,020“, umístěná na pozemcích parc.č. 1011/1 a 1009/16 v k.ú. Záměl, se podle § 115 stavebního zákona

## **p o v o l u j e .**

Stavba řeší výstavbu nově navrženého chodníku podél silnice III/3167 procházející napříč obcí Záměl, okr. Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký. Návrh řeší nevyhovující a z hlediska bezpečnosti silničního provozu nebezpečný pohyb pěších podél silnice III. třídy, která probíhá intravilánem obce Záměl.

Chodník pro pěší je v celé své délce řešen pro bezbariérové užívání pěších chodců a přizpůsoben zejména požadavkům osob s omezenou možností pohybu a osobám zrakově postiženým. Standardní šířka chodníku je 1,50 m mezi silniční a zahradní obrubou. Součástí řešení jsou nezbytně nutné terénní úpravy podél sadové obruby chodníku, vyvolané jeho realizací a nezbytně nutné přeložky svislého dopravního značení, zasahujícího do prostoru nově navrženého chodníku. Povrchové znaky inženýrských sítí v dotčeném prostoru nového chodníku budou výškově upraveny do výškové úrovně dlažby nového chodníku. Dle projektové dokumentace je délka chodníku 138,3 m. Na žádost Obce Záměl bude stavba chodníku zkrácena a ukončena před vjezdem k domu č.p. 89 na základě dohody s vlastníkem nemovitosti. Nástupní plochy chodníku jsou 2 cm v místě vjezdů a jeho výšková podsádka v celé délce 12 cm. Místa přístupů jednotlivých vjezdů k rodinným domům jsou zachovány a nově výškově upraveny respektující výškový průběh krajnice v místě vnitřní hrany silniční obruby. Vjezdy budou vydlážděny až k stávajícímu oplocení, nebo domovní zástavbě na hranici soukromého pozemku. Dle charakteru podélného profilu budou v místech s problematickým odtokem dešťových vod umístěny obrubníkové uliční vpustě s litinovým rámem typu Radbuza, srážkové vody budou odvedeny do stávající dešťové kanalizace ve správě obce Záměl.

### **Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a dále příslušné technické normy.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2013
6. Stavba bude prováděna oprávněnou organizací na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. Název zhotovitele včetně jména odpovědného stavbyvedoucího bude sdělen zdejšímu spec. stavebnímu úřadu.
7. Stavebník před zahájením prací oznámí stavebnímu úřadu jméno odpovědného stavebního

dozoru.

8. Před zahájením stavby je nutno požádat o vytyčení všech podzemních sítí a zařízení a vyžádat si technický dozor jejich majitelů či správců.
9. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let, kdy nabylo právní moci.
10. Dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
11. Před zahájením stavebních prací bude na stavbě umístěna informační tabule s uvedením zhotovitele stavby, názvu stavby, doby výstavby a jménem stavebního dozoru investora.
12. V průběhu stavby bude zdejší speciální stavební úřad přizván ke kontrolním prohlídkám:
  - po položení obrub
  - po zhutnění konstrukčních vrstev komunikace
  - závěrečná prohlídka po provedení vrchních vrstev dokončené stavby
13. Před ukončením stavby bude ve smyslu §122 stavebního zákona požádáno o provedení kolaudačního řízení a návrh na kolaudaci bude doložen náležitostmi dle § 121 stavebního zákona v platném znění, tj. zejména popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, geometrický plán zaměření stavby, doklad o zajištění souhrnného zpracování geodetických prací a doklady o projednání uvedení stavby do užívání s dotčenými orgány státní správy.
14. Dopravní omezení (SDZ) na silnici III/ 3167 při provádění stavebních prací bude projednáno a stanoveno v samostatném správním řízení na základě vyjádření a schváleného umístění přechodného dopravního značení Policií ČR – dopravním inspektorátem.
15. **Při realizaci prací nedojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2**
16. **V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení nn v majetku ČEZ Distribuce,a.s.**, které je chráněno ochranným pásmem podle §46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. V příloze vyjádření je přibližný průběh tras, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím Poruchovou linku 840850860, která je k dispozici 24 hod. denně, 7 dní v týdnu.  
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech **nadzemních** vedení  
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
  - a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně
    - pro vodiče bez izolace 7 metrů, ( resp.10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
    - pro vodiče s izolací základní 2 metry
    - pro závěsná kabelová vedení 1 metr
  - b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994 )V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst.. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěna tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení ( zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ... ) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

- 17. Dle vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. v zájmovém prostoru dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:** STL plynovodem PE 110, přípojkou plynu PE 32 Přílohou vyjádření je informační zakres polohy plynárenského zařízení v M 1:500. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. Musí být zachováno stávající krytí plynovodu a přípojky plynu. Pokud bude zjištěno, že plynovod nebo přípojka budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie.),

- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochr.pásmu plyn.zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inž.sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací: 95/11/132). Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 –tab.8, zákon 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací: 95/11/132). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

#### **18. V zájmovém území se nachází vodovod ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s.**

Přílohou vyjádření je informativní zakres polohy vodovodu. Před započítáním zemních prací nutno trasu vodovodu vytyčit. Vytyčení vodovodu nutno objednat u p. Goise na tel. 602771274.

V zájmovém území se mohou nacházet vodovodní přípojky, které jsou ve vlastnictví

připojených nemovitostí. Průběh trasy přípojek určí majitel připojené nemovitosti.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.

Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu.

Veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklapy včetně zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety chodníku.

Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu bude přizván k odsouhlasení provedených povrchových úprav zaměstnanec ze střediska AQUA SERVIS, a.s. ve Vamberku (tel. 494 541077, mobil 602 934441).

19. V zájmové území **dojde** ke střetu s veřejným osvětlením, která je ve vlastnictví Obce Záměhl
20. Stavba **se nachází na území s archeologickými nálezy**. Pře zahájením výkopových prací na stavbě chodníku není nutné žádat o archeologický dozor. V případě, že by došlo k archeologickému nálezům během prací je nutné kontaktovat archeologické pracoviště dle § 23 odst.2,3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, např. Muzeum OH, Jiráskova 2, Rychnově n.Kn, tel. 494534450, 494535438.
21. **Nakládání s odpadem** je třeba řešit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou 294/2005 Sb.. Musí být zajištěny podmínky pro řádné nakládání s odpady, zejména pro jejich třídění. Využívání odpadů má přednost před jejich odstraňováním. Odpady musí být tříděny dle druhů a kategorií již v místě jejich vzniku a musí být zabezpečeny pře nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí. Musí být vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Odpady mohou být předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí. Každý je povinen zjistit, zda osoba, která odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. K žádosti o kolaudační souhlas je nutné předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití či odstranění.
22. **Dle vyjádření Policie ČR, DI Rychnov n.Kn. :**  
Při omezení dopravy je nutno zažádat příslušný silniční správní úřad o stanovení dopravního značení s uvedením charakteru a popisu prací, druhu omezení silničního provozu, návrhem dopravních opatření, termínem a harmonogramem prací, dodavatelem prací apod. Dále je nutno dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, atd.).
23. **Dle vyjádření SÚS KHK, a.s. Hradec Králové:**
- chodník bude vybudován v šíři 120 – 150 cm dle předložené PD
  - v místě stavby chodníku dojde k zaříznutí asfaltového krytu silnice
  - v místě, kde vznikne mezera mezi stávající konstrukcí vozovky a budoucím chodníkem, požadujeme vybudování plné konstrukce vozovky se silou asfaltu min. 15 cm. Úprava a zhutnění zemní pláně v místě zpevnění bude provedeno dle TP. Bude provedena zkouška zhutnění podkladních vrstev
  - veškeré pracovní spáry budou ošetřeny asfaltovou zálivkou se zdrsněním

- budou vyřešeny odtokové poměry a vhodné odvodnění tělesa silnice a chodníku
- mezi zástupcem vlastníka a investorem bude uzavřena smlouva o výpůjčce
- mezi zástupcem vlastníka a investorem bude uzavřena smlouva o umístění chodníku
- investor po ukončení prací provede geometrické zaměření stavby a nejpozději do 30 dnů od vyhotovení geometrického plánu skutečného provedení stavby požádá cestou SÚS KHK oblasti HK vlastníka o majetkové vypořádání

## O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, speciální stavební úřad pro dopravní stavby obdržel dne 18.4.2011 žádost Obce Záměl na vydání stavebního povolení na stavbu: „ZÁMĚL – CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3167 V KM 8,90-9,020“, umístěnou na pozemcích parc.č. 1011/1 a 1009/16 v k.ú. Záměl. Uvedeným dnem bylo stavební řízení zahájeno. Současně stavebník předložil projektovou dokumentaci zpracovanou f.Mados MT, projekce dopravních staveb a geodetické práce, Lupenice 51, Kostelec n.Orl.

Žadatel dále doložil požadovaná stanoviska správců či majitelů dotčených sítí, příslušná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy a doklady k vlastnickým právům a jiným právům ke stavbě, souhlasy majitelů okolních pozemků.

Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 112 stavebního zákona oznámil účastníkům řízení zahájení stavebního řízení a jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení mohly uplatnit své námitky a připomínky nejpozději do 13. května 2011. Do tohoto termínu nebyly žádné připomínky ani námitky vzneseny.

Územní rozhodnutí o umístění stavby „ZÁMĚL – CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3167 V KM 8,90-9,020“, umístěnou na pozemcích parc.č. 1011/1 a 1009/16 v k.ú. Záměl vydal Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad dne 3.3.2011.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:

- RWE distribuční služby s.r.o, Plynárenská 499, Brno ze dne 12.1.2011
- Policie ČR, OŘ-DI Rychnov n. Kn., ze dne 23.12.2010
- Telefonica O2 CR, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, ze dne 4.1.2011
- ČEZ a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne 29.12.2010
- MÚ Rychnov n. Kn., odbor životního prostředí, ze dne 22.12.2010
- MÚ Rychnov n. Kn., odbor životního prostředí, ze dne 6.1.2011
- MÚ Rychnov n.Kn., odbor ŠKMT ze dne 27.12.2010
- Obec Záměl – veřejné osvětlení ze dne 25.5.2011
- HZS KHK Rychnov n. Kn. ze dne 27.12.2010
- SÚS Královehradeckého kraje ze dne 20.1.2011
- MÚ Vamberk – odbor stavební úřad ze dne 12.4.2011

V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal podanou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

## **Poučení a odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání podle ust. §81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Podle §85 odst.1 správního řádu má odvolání odkladný účinek. Počátek lhůty pro podání odvolání je následující den po dni doručení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Libor Dostál  
Referent odboru výstavby a životního prostředí  
MÚ Rychnov nad Kněžnou

Za tento úkon byl vyměřen správní poplatek dle položky č.17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 3000,-Kč .

Ověřená dokumentace stavby bude žadateli předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Dále obdrží:

Hasičský záchranný sbor, Na Spravedlnosti 2010, 51601 Rychnov nad Kněžnou  
Městský úřad Rychnov n. Kn. – odbor výstavby a ŽP, oddělení: úřad životního prostředí  
Městský úřad Rychnov n. Kn.– odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy  
Policie ČR, OŘ-DI Rychnov n. Kn